

## 光輝熱処理鋼管(BA管)

## JIS認証規格

製品名称	規格名称		
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼管	SUS304	SUS316	SUS321
	SUS304H	SUS316L	SUS347
	SUS304L	SUS317	SUS329J4L
	SUS310S	SUS317L	SUS430
JIS G 3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管	SUS304	SUS316	SUS321
	SUS304H	SUS316L	SUS347
	SUS304L	SUS317	SUS329J4L
	SUS310S	SUS317L	SUS430

## 製造可能規格

用途	JIS			その他主なる製造規格		
	規格記号	規格名称	種類記号	ASTM	BS	NK
配管用	G3459	配管用 ステンレス鋼管	オーステナイト系 SUS304(TP, H-TP, L-TP) SUS309(TP, S-TP) SUS310(TP, S-TP) SUS316(TP, H-TP, L-TP) SUS317(TP, L-TP) SUS321(TP, H-TP) SUS347(TP)	A312	3605	K304TP K304LTP K316TP K316LTP
			オーステナイト・フェライト系(二相鋼) SUS329J1TP SUS329J3LTP SUS329J4LTP			
熱交換用	G3463	ボイラ・ 熱交換器用 ステンレス鋼管	オーステナイト系 SUS304(TB, H-TB, L-TB) SUS309(TB, S-TB) SUS310(TB, S-TB) SUS316(TB, H-TB, L-TB) SUS317(TB, L-TB) SUS321(TB, H-TB) SUS347(TB)	A213 A268 A269		
			オーステナイト・フェライト系(二相鋼) SUS329J1TB SUS329J3LTB SUS329J4LTB			
機械構造用	G3446	機械構造用 ステンレス鋼管	オーステナイト系 SUS304TKA SUS316TKA SUS321TKA SUS347TKA			
			フェライト系 SUS430TKA			
鋼管の JIS規格外 の鋼種		快削鋼	オーステナイト系 SUS303 マルテンサイト系 SUS416			
		耐食鋼	YUS170 YUS190 YUS270 YUS409D YUS436S SUS420M1 N254N			
		その他	コバル インコネル600			

外径 (in)	呼び径		外径 (mm)	肉厚(mm)														外径 (mm)		
	A	B		0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.6	3.0	3.2	3.5			
			3.0																	3.0
			4.0																	4.0
			5.0																	5.0
			6.0																	6.0
1/4			6.4																	6.4
			8.0																	8.0
	6	1/8	10.5																	10.5
1/2			12.7																	12.7
	8	1/4	13.8																	13.8
			15.0																	15.0
5/8			15.9																	15.9
	10	3/8	17.3																	17.3
			20.0																	20.0
	15	1/2	21.7																	21.7
1			25.4																	25.4
	20	3/4	27.2																	27.2
			30.0																	30.0
1 1/4			31.8																	31.8
	25	1	34.0																	34.0
1 1/2			38.1																	38.1
			40.0																	40.0
	32	1 1/4	42.7																	42.7
1 3/4			44.5																	44.5
	40	1 1/2	48.6																	48.6
2			50.8																	50.8
2 1/8			54.0																	54.0
2 1/4			57.1																	57.1
	50	2	60.5																	60.5
2 1/2			63.5																	63.5
			65.0																	65.0
外径 (in)	呼び径		外径 (mm)	肉厚(mm)														外径 (mm)		
(in)	A	B	(mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	2.6	3.0	3.2	3.5	(mm)		